Industry

renata batteries

Scope of supply
Programme de livraison
Lieferprogramm

Batteries for watches, hearing aids and calculators
Piles pour montres, appareils auditifs et calculatrices
Batterien für Uhren, Hörgeräte und Taschenrechner

Chemical System Système chimique Chemisches System	Dimensions Dimensions Dimensionen	RENATA No.		Capacity Capacité Kapazität
Silver oxide (low drain) 1.55 V Oxyde d'argent (low drain) 1.55 V Silberoxyd (low drain) 1.55 V	4.8×1.6 mm	**337**	SR416SW	8 mAh
	5.8×1.2 mm	**335**	SR512SW	6 mAh
	5.8×1.6 mm	**317**	SR516SW	10.5 mAh
	5.8×2.1 mm	**379**	SR521SW	16 mAh
	5.8×2.7 mm	**319**	SR527SW	21 mAh
	6.8×1.4 mm	**339**	SR614SW	11 mAh
	6.8×1.6 mm	**321**	SR616SW	14.5 mAh
	6.8×2.1 mm	**364**	SR621SW	20 mAh
	6.8×2.6 mm	**377**	SR626SW	28 mAh
	7.9×1.2 mm	**346**	SR712SW	9.5 mAh
	7.9×1.4 mm	**341**	SR714SW	15 mAh
	7.9×1.6 mm	**315**	SR716SW	23 mAh
	7.9×2.1 mm	**362**	SR721SW	24 mAh
	7.9×2.6 mm	**397**	SR726SW	32 mAh
	7.9×3.1 mm	**329**	SR731SW	37 mAh
	7.9×3.6 mm	**384**	SR41SW	45 mAh
	7.9×5.4 mm	**309**	SR754SW	80 mAh
	9.5×1.6 mm	**373**	SR916SW	29 mAh
	9.5×2.0 mm	**371**	SR920SW	40 mAh
	9.5×2.7 mm	**395**	SR927SW	55 mAh
	9.5×3.6 mm	**394**	SR936SW	84 mAh
	11.6×1.6 mm	**366**	SR1116SW	47 mAh
	11.6×2.1 mm	**381**	SR1120SW	50 mAh
	11.6×3.1 mm	**390**	SR1130SW	60 mAh
	11.6×3.6 mm	**344**	SR1136SW	105 mAh
	11.6×4.2 mm	**301**	SR43SW	130 mAh
	11.6×5.4 mm	**303**	SR44SW	175 mAh
Silver oxide (high drain) 1.55 V Oxyde d'argent (high drain) 1.55 V Silberoxyd (high drain) 1.55 V	6.8×2.6 mm	**376**	SR626W	27 mAh
	7.9×2.1 mm	**361**	SR721W	24 mAh
	7.9×2.6 mm	**396**	SR726W	32 mAh
	7.9×3.6 mm	**392**	SR41W	45 mAh
	7.9×5.4 mm	**393**	SR754W	80 mAh
	9.5×2.0 mm	**370**	SR920W	40 mAh
	9.5×2.7 mm	**399**	SR927W	55 mAh
	9.5×3.6 mm	**380**	SR936W	82 mAh
	11.6×1.6 mm	**365**	SR1116W	47 mAh
	11.6×2.1 mm	**391**	SR1120W	50 mAh
	11.6×3.1 mm	**389**	SR1130W	80 mAh
	11.6×3.6 mm	**350**		105 mAh
	11.6×4.2 mm	**386**	SR43W	130 mAh
	11.6×5.4 mm	**357**	SR44W	190 mAh
Alkaline 1.5 V	11.6×5.4 mm	**LR44**		110 mAh
Lithium 3 V	10.0×2.5 mm	**CR1025**		30 mAh
	12.5×1.6 mm	**CR1216**		30 mAh
	12.5×2.0 mm	**CR1220**		40 mAh
	12.5×2.5 mm	**CR1225**		48 mAh
	16.0×1.6 mm	**CR1616**		50 mAh
	16.0×2.0 mm	**CR1620**		68 mAh
	16.0×3.2 mm	**CR1632**		137 mAh
	20.0×1.6 mm	**CR2016**		90 mAh
	20.0×2.5 mm	**CR2025**		165 mAh
	20.0×3.2 mm	**CR2032**		225 mAh
	23.0×2.0 mm	**CR2320**		150 mAh
	23.0×2.5 mm	**CR2325**		190 mAh
	24.5×3.0 mm	**CR2430**		285 mAh
	24.5×5.0 mm	**CR2450N**		540 mAh
	24.5×7.7 mm	**CR2477N**		950 mAh
Lithium 3 V Rechargeable	20.0×1.6 mm	**LMR2016**		25 mAh
Zinc air, 1.45 V Zinc air, 1.45 V Zink-Luft, 1.45 V	5.8×3.6 mm	**10**	PR70	105 mAh
	7.9×3.6 mm	**312**	PR41	165 mAh
	7.9×5.4 mm	**13**	PR48	305 mAh
	11.6×5.4 mm	**675**	PR44	660 mAh

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP